



Hasta 21 SEER

XTREME
ELEGANCE

Calidad y eficiencia reflejada en elegancia moderna.



Diseño Optimizado

Procesador Alpha Energy con algoritmo Mission X. Mantiene la habitación fría con bajo consumo de energía.



Operación Silenciosa

Sonido de 20db para asegurar que todos en la familia duerman en armonía y sin ruidos innecesarios.



Modo E-Max

Capacidad de enfriar por de 8 horas con tan solo 1kWh de consumo energético.



Flujo de Aire 3D

Movimiento en múltiples direcciones para flujo de aire en toda la habitación.



Conexiones Inteligentes

Opción de conectividad WiFi vía USB Smart Kit, Amazon Echo y Google Home.



Recubrimiento: Black Fin


Revolucionando la tecnología con más durabilidad y un sistema de resistencia al clima y ambiente. Con tubería de revestimiento en la unidad exterior e interior, escudo anticorrosivo, soporte de motor anticorrosivo y tornillos SUS410 de acero inoxidable, harán que la temperatura y la humedad ya no sean un problema.



MODELOS:
MSAG16-12CFN1BA | MSAG16-18CFN1BA | MSAG16-24CFN1BA
Requiere instalación profesional - 110v & 220v Aplicaciones - Hasta 21 SEER
Consulte a su profesional de aire acondicionado para más detalles.

Especificaciones del Producto

UNIDAD INTERIOR			MSAG16-12CFN1BA	MSAG16-18CFN1BA	MSAG16-24CFN1BA
UNIDAD EXTERIOR			MOX1-12CFN1BA	MOX2-18CFN1BA	MOX3-24CFN1BA
Fuente de alimentación			V-Ph-Hz	208-230V, 1Ph, 50-60Hz	208-230V, 1Ph, 50-60Hz
Enfriamiento	Capacidad	Btu/H	11500	17500	22000
	Consumo	W	957	1570	2150
	Corriente	A	4.16	6.8	9.3
	SEER	Btu/W	21	21	20
	EER	W/W	3.52	3.27	3.00
Entrada de Potencia			W	2200	2950
Corriente nominal			A	13.5	13.5
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Capacidad	W	2035/3255	4315	4315
	Consumo	W	325/826	1090	1090
	Corriente nominal (RLA)	A	2.40/5.65	7.15	7.15
	Carga de aceite	ml	ACEITE ÉSTER VG74 310	ACEITE ÉSTER VG74 440	ACEITE ÉSTER VG74 440
Motor Abanico Interior	Consumo	W	/	36	58
	Velocidad (Alt/Med/Baj)	r/min	1200/1040/960	1200/650	1100/650
Flujo de aire interior (Alt/Med/Baj)			m3/h	550/395/330	800/600/520
Nivel de ruido interior (Alt/Med/Baj)			dB(A)	40.5/36.0/26.5	46/38.5/31.5
Unidad Interior	Dimensión (An, Prof, L)	mm	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
	Empaque (An, Prof, L)	mm	875x285x380	1045x305x405	1155x415x315
	Peso neto/bruto	kg	8.0/10.4	11.2/14.4	13.6/17.1
Motor de ventilador exterior	Consumo	W	/	/	/
	Velocidad	r/min	850/600	810/700/600	810/700/550
Flujo de aire exterior			m3/h	1800	2100
Nivel de ruido exterior			dB(A)	53.5	55.5
Unidad Exterior	Dimensión (An, Prof, L)	mm	720x270x495	765x303x555	805x330x554
	Empaque (An, Prof, L)	mm	835x300x540	887x337x610	915x370x615
	Peso neto/bruto	kg	21.2/23.0	27.9/30.3	30.5/33.1
Tipo de Refrigerante			kg	R410A/0.63	R410A/0.9
Presión de diseño			MPa	4.2/1.5	///
Tubería de refrigerante	Líquido / Gas	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
	Máx. longitud tubo de refrigerante	m	25	30	30
	Máx. diferencia de nivel	m	10	20	20
Conexión de cableado				16#x4//	14#x4//
Tipo de Termostato				Control remoto	Control remoto



Diseño Optimizado



Tratamiento Anti-Corrosivo



Ahorros Extremos

